Acumulador aerotérmico
serie **VAX500**

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

COP 4,0

A ACS



48dB
SEGÚN MODELO

R134A — Gas refrigerante
Fácil — Fácil instalación
Función desescarche
Función anti-legionella
Compatible con energía solar
Tanque de acero inoxidable
Calentador + Termo — Sustituye calentador y termo
°C 70 — Máxima temperatura salida agua

MODELO			HTW-ATS-0-500VAX	
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
Fuente de calor		–	Modo ECO	Modo E-HEATER
POTENCIA				
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,8	1,6
	Corriente	A	6,2	6,8
	COP	–	4,02	4,02
	Consumo	W	1.420	1.600
RENDIMIENTO				
Capacidad del depósito		–	500	
Material tanque			Acero inoxidable SUS 304	
Producción de agua*		L/h	82	
Temperatura de operación		°C	-5°C ~ 43°C	
Temperatura del agua		°C	Por defecto 60°C	
Presión sonora		dB(A)	48	
Refrigerante	Tipo	–	R134A	
	Cantidad de carga	Kg	1,45	
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (Ø x Al)		mm	Ø700×2.230	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	750×2.355×750	
Peso neto/bruto		Kg	115/120	
CONEXIONES				
Conexiones hidráulicas	Entrada agua	Pulg.	G 3/4	
	Salida agua	Pulg.	G 3/4	
	Desagüe	Pulg.	G 3/4	
	Conjunto válvula	Pulg.	G 3/4	
Intercambiador de calor solar	Entrada agua	Pulg.	G 3/4	
	Salida agua	Pulg.	G 3/4	
	Material	–	Aleación de aluminio SUS316	
CÓDIGO EAN			**8435483816367**	

NOTAS:
La especificación se puede cambiar para mejorar el producto, consulte la placa de identificación del producto.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

HTW