CE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

54dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

ErP ready



AXIAL MULTISPLIT

serie IX41B

Consumo de 1W en modo standby

Mientras la unidad exterior se encuentre en modo Standby consumirá solamente 1W.

Número de velocidades de ventilación

El ventilador que incluye el equipo es capaz de trabajar en diferentes velocidades según demanda.

Unidades interiores conectables

Se combinan distintas unidades con una misma grupo exterior, son combinaciones modulares (el número varía según las posibles combinaciones).

Ahorro de consumo y espacio

Los sistemas multisplit permiten ahorrar espacio al tener la posibilidad de conectar una única unidad exterior a varias unidades interiores, y no una unidad exterior por cada unidad.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie IX41B



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | Standby 1W | Carcasa anti-oxidación | Mayor eficiencia | Número de velocidades de ventilación | Unidades interiores conectables | Ahorro de consumo y espacio

MODELOS

			HTW-M02-041IX41B	HTW-M02-052IX41B	HTW-M03-080IX41B
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Unidades conectables			2	2	3
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1	5,2	7,9
		Frig/h	3526	4539	6809
		Btu/h	14000	18000	27000
	Consumo	W	1240	1750	2465
	Corriente	A	5,4	7,6	10,7
	SEER	-	6,1	6,1	6,6
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4	5,5	8,2
		Kcal/h	3784	4791	7061
		Btu/h	15000	19000	28000
	Consumo	W	1150	1542	2273
	Corriente	A	5	6,7	9,8
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	60	65	68
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	54	56,5	59,5
	Caudal aire	m^3/h	2100	2100	3500
	Temperatura de operación	°C	-15~50 | -15~24	-15~50 | -15~24	-15~50 | -15~24
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1,25	1,7	2,1
	Carga adicional	gr/m	15 (>15 m)	15 (>15 m)	22,5 (>22,5 m)
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	30	38	57
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	920x615x390	920x615x390	965x755x395
	Peso neto/bruto	Kg	30,5/33,5	36/39	52,7/56,1
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg,	1/4" - 3/8" x2	1/4" - 3/8" x2	1/4" - 3/8" x3
	Longitud máx	m	40	40	60
	Longitud máx (1 interior)	m	25	25	30
	Desnivel máx (entre interior y exterior)	m	15	15	15
	Desnivel máx (entre interiores)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T	2x2,5 + T	2x4 + T
	Interconexión	mm	3x2,5 + T	3x2,5 + T	3x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Exterior**		**8435483808768**	**8435483808775**	**8435483808782**

NOTAS:
*SCOP Warmer.

HTW HIGH TECHNOLOGY WORLD

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

DATOS TÉCNICOS

serie IX41B



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | Standby 1W | Carcasa anti-oxidación | Mayor eficiencia | Número de velocidades de ventilación | unidades interiores conectables | Ahorro de consumo y espacio

MODELOS

			HTW-M04-082IX41B	HTW-M04-105IX41B	HTW-M05-120IX41B
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Unidades conectables			4	4	5
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,2	10,5	12,3
		Frig/h	7060	9078	10584
		Btu/h	28000	36000	42000
	Consumo	W	2556	3893	3822
	Corriente	A	11,1	16,9	16,6
	SEER	-	6,1	7,6	7,7
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	8,79	11,1	12,60
		Kcal/h	7563	9582	10,841
		Btu/h	30000	38000	42000
	Consumo	W	2435	3000	3372
	Corriente	A	10,6	13	14,7
	SCOP	-	4,0	3,8	3,8
	Clasificación energética	Calor	A+	A	A
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	54	68	68
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	59.5	63,5	62
	Caudal aire	m^3/h	3800	5500	5500
	Temperatura de operación	°C	-15~50 | -15~24	-15~50 | -15~24	-15~50 | -15~24
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	2.4	3	3,6
	Carga adicional	gr/m	30 (>7,5 m)	30 (>7,5 m)	37,5 (>7,5 m)
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	58	75	102
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	964x810x410	946x810x410
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x865x500	1090x865x500	1090x865x500
	Peso neto/bruto	Kg	67.6/73.4	70/75	76/81
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg,	1/4" (x4) 3/8" (x3) 1/2" (x1)	1/4" (x4) 3/8" (x3) 1/2" (x1)	1/4" (x5) 3/8" (x4) 1/2" (x1)
	Longitud máx	m	80	80	80
	Longitud máx (1 interior)	m	35	35	35
	Desnivel máx (entre interior y exterior)	m	15	15	15
	Desnivel máx (entre interiores)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x4 + T	2x6 + T	4x6 + T
	Interconexión	mm	3x2,5 + T	3x2,5 + T	3x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Exterior**		**8435483808799**	**8435483808805**	**8435483808812**

NOTAS:
*SCOP Warmer.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.