CE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

34dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+++ SCOP

ErP ready



CASSETTE MULTISPLIT

serie IX43

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Control y programación mediante control inalámbrico

Las unidades de cassette incorporan de serie un control inalámbrico que nos permite ajustar a la perfección todos los parámetros de la unidad.

Bomba de condensados incorporada

La bomba de condensados es adecuada para una mayor elevación de hasta 750 mm.

Panel desmontable

Las unidades de cassette se componen de 2 partes, el cuerpo y el panel. El último puede desmontarse fácilmente para hacer de la labor de limpieza una tarea más efectiva.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie IX43



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | 2 cables de comunicación sin polaridad | Temporizador 24h | Función iFeel | 4 Salidas de aire | Panel desmontable | Bomba de condensados | Mando a distancia

MODELOS

			HTW-MC6-035IX43	HTW-MC6-052IX43
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	5,2
		Frig/h	3010	4472
		Btu/h	12000	18000
	Consumo	W	960	1630
	Corriente	A	4,4	7,5
	SEER	-	6,1	6,3
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4.10	5.57
		Kcal/h	3526	4790
		Btu/h	14000	19000
	Consumo	W	995	1500
	Corriente	A	4,5	6,8
	SCOP	-	5.1	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	58	57
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	42/38/34	46/42/38
	Caudal aire	m^3/h	650/530/450	660/550/490
	Temperatura de operación	°C	17~30	17~30
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25	32
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	570x260x570	570x260x570
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	662x317x662	662x317x662
	Peso neto/bruto	Kg	16/19	16,5/19
Panel	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	647x50x647	647x50x647
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	715x123x715	715x123x715
	Peso neto/bruto	Kg	2,5/4,5	2,5/4,5
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Conexiones eléctricas	Alimentación		desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483811744**	**8435483811805**

NOTAS:
SCOP Warmer.

HTW HIGH TECHNOLOGY WORLD

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.