CE

R-32

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

34dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

ErP ready



CASSETTE MULTISPLIT

serie M01-R32

Mando a distancia

Incorporan de serie un mando inalámbrico que permite el control de parámetros como temperatura, velocidad, modo, temporizador... de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

Panel desmontable

Las unidades de cassette se componen de 2 partes, el cuerpo y el panel. El último puede desmontarse fácilmente para hacer de la labor de limpieza una tarea más efectiva.

Bomba de drenaje

La bomba de drenaje es adecuada para una mayor elevación.

Doble ángulo de impulsión

Diferente ángulo de impulsión diseñado para mejorar el confort en ciclo de refrigeración o ciclo de calefacción. El ángulo de impulsión del aire variará dependiendo del ciclo de trabajo.

4 Salidas de aire

La unidad interior de cassette cuenta con 4 salidas del aire, lo que comporta una mayor distribución del aire en toda la sala.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie M01-R32



MODELOS

			HTWMC6035M01R32	HTWMC6052M01R32	HTWMC9071M01R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	4,5	7,1
		Frig/h	3011	3871	6108
		Btu/h	11942	15354	24225
	Consumo	W	30	40	65
	Corriente	A	0,13	0,17	0,28
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,0	5,0	8,0
		Kcal/h	3441	4301	6883
		Btu/h	13648	17060	27296
	Consumo	W	30	40	65
	Corriente	A	0,13	0,17	0,28
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	55/49/45	58/52/46	58/52/47
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	44/38/34	47/41/35	47/41/36
	Caudal aire (H/M/L)	m^3/h	650/520/450	710/590/450	1280/1100/880
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25	32	50
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	596×596×240	596×596×240	840×840×240
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	775×735×285	775×735×285	960×960×310
	Peso neto/bruto	Kg	20/24	20/24	26/32
Panel	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	670×670×50	670×670×50	950×950×60
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	760×760×90	760×760×90	1030×1035×118
	Peso neto/bruto	Kg	3,5 / 5	3,5 / 5	7 / 11
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg,	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	4x2,5 + T	4x2,5 + T	4x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483812086**	**8435483812222**	**8435483812093**

NOTAS:
SCOP Average.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.