CE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

35dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+++ SCOP

ErP ready



CONSOLA MULTISPLIT

serie IX43

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

4 entradas de aire y 2 de salida configurables

4 entradas de aire y 2 de salida, que crean una mejor absorción del aire y una expulsión de éste de manera más fluida.

Control y programación mediante control inalámbrico

Las unidades de consola incorporan de serie un control inalámbrico que nos permite ajustar a la perfección todos los parámetros de la unidad.

Función auto-restart

En el caso de que haya un corte en el suministro eléctrico el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes del corte.

Función anti-frío

La unidad no empieza a funcionar hasta que la batería está lo bastante caliente, evitando asi usar el aire frío.

Función desescarche

Se realiza la descongelación de forma inteligente cuando es necesario, por lo tanto, mejora la eficiencia de la calefacción y el ahorro de energía.

HTW HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie IX43



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | 4 entradas de aire y 2 de salida configurables | Función deshumidificador | Función desescarche | Diseño armónico | Función anti-frío | Función auto-restart | Mando a distancia

MODELOS

			HTW-MFI-035IX43
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.5
		Frig/h	3010
		Btu/h	12000
	Consumo	W	1030
	Corriente	A	4,7
	SEER	-	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,8
		Kcal/h	3526
		Btu/h	13000
	Consumo	W	1000
	Corriente	A	4,6
	SCOP	-	5.1
	Clasificación energética	Calor	A+++
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	47/41/35
	Caudal aire	m^3/h	550/470/360
	Temperatura de operación	ºC	17~30
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700x600x210
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	810x710x305
	Peso neto/bruto	Kg	15/20
CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"/3/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación		desde la exterior
	Interconexión	mm	3x2,2+T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483811706**

NOTAS:
SCOP Warmer.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.