CE

R-32

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

25dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

ErP ready



CONSOLA MULTISPLIT

serie M01-R32

Número de velocidades de ventilación

El ventilador que incluye el equipo es capaz de trabajar en diferentes velocidades según demanda.

Diseño compacto

La estructura del equipo permite adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño, su reducido peso y sus reducidas dimensiones que facilitan la instalación.

Aire 3D

El movimiento y posición de las lamas consigue repartir el flujo de aire de forma homogénea en toda la estancia.

Auto-limpieza

Una vez apagada la máquina, el ventilador interior se mantiene en un uso de bajo consumo para secar los componentes de la máquina y mantenerla en condiciones óptimas.

Mando a distancia

Incorporan de serie un mando inalámbrico que permite el control de parámetros como temperatura, velocidad, modo, temporizador... de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

Función I Feel

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma la temperatura de la unidad interior se adaptará a la temperatura detectada por el mando. El usuario podrá ubicar el mando en el lugar en el que desee mantener la temperatura seleccionada en el equipo.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie M01-R32



Gas refrigerante · Compresor y ventiladores DC Inverter · Diseño compacto · Temporizador 24h · Fácil instalación · Número de velocidades de venticlación · Botón turbo · Aire 3D

Display LED · Auto-diagnóstico · Protección integral · Auto-restart · Encendido de bajo voltaje · Función iFeel · Bloqueo para niños · Mando a distancia

MODELOS

			HTWMFI035M01R32	HTWMFI052M01R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.5	5.2
		Frig/h	3011	4474
		Btu/h	11942	17742
	Consumo	W	0,11	0,16
	Corriente	A	4,8	7,1
	SEER	-	6,1	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.7	5.3
		Kcal/h	3226	4585
		Btu/h	12795	18186
	Consumo	W	0,1	0,15
	Corriente	A	4,3	6,7
	SCOP	-	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora (SS/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	52/50/48/46/44/41/35	57/55/52/50/47/45/41
	Presión sonora (SS/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
	Caudal aire (SS/H/MH/M/ML/L/SL)	m^3/h	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25	37
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700×600×215	700×600×215
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	785×280×682	785×280×680
	Peso neto/bruto	Kg	15.5/ 18.5	15.5/ 18.5
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	4x2,5 + T	4x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483812031**	**8435483812024**

NOTAS:
SCOP Average.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.