Conducto
serie **PREMIUM**

HIGH TECHNOLOGY WORLD

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

R-32

A++ SEER

A+ SCOP

Average



DC inverter — Compresor y ventilador DC Inverter

LED — Display LED

Función Desescarche

Turbo — Botón Turbo

28dB SEGÚN MODELO

Hasta 70Pa

Modo Noche

Auto-restart

Reloj Temporizador

Auto diagnóstico

8°C — Modo calefacción

Bomba condensados

Control cableado

MODELO			INT.	HTW-D-052PRER32	HTW-D-071PRER32
			EXT.	HTW-UO-052SKR32	HTW-UO-071SKR32
Alimentación eléctrica / Conexión			V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior	
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad		kW	5,2	7
			Frig/h	4.470	6.001
			Btu/h	17.700	23.800
	Consumo		W	1.560	2.230
	Corriente		A	6,78	9,7
	SEER		–	6,1	6,1
	Clasificación energética		Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad		kW	5,2	7
			Kcal/h	4.470	6.001
			Btu/h	17.700	23.800
	Consumo		W	1.330	1.840
	Corriente		A	5,78	8
	SCOP		–	4	4
	Clasificación energética (Average)		Calor	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora		dB(A)	52/49/46	52/48/45
	Presión sonora		dB(A)	42/39/36	42/38/35
	Presión estática (nominal - máx)		Pa	25 - 50	25 - 75
	Caudal de aire		m^3/h	920	1.300
	Rango de temperatura seleccionable		°C	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora		dB(A)	66	68
	Presión sonora		dB(A)	58	60
	Caudal de aire		m^3/h	2.800	3.300
	Temperatura de operación frío		°C	-15~48	-15~48
	Compresor			CRSS	CRSS
Refrigerante	Tipo / Carga		R32/Kg	R32/1,05	R32/1,5
	Carga adicional >5		g/m	16	24
Presión de diseño			Mpa	4,3/2,5	4,6/2,5
Perímetro climatizable (dependiendo de las condiciones de la habitación)			m^2	21-31	27-42
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	1.000×200×450	1.300×220×450
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	1.188×266×539	1.489×266×539
	Peso neto / bruto		Kg	23/26	27/31
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	890×598×372	960×700×396
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	941×663×412	1.011×763×455
	Peso neto / bruto		Kg	40/43	45/48,5
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas		Pulg.	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud max.		m	30	30
	Desnivel max.		m	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación		mm	2×2,5+T	2×2,5+T
	Interconexión		mm	3×2,5+T	3×2,5+T
CÓDIGO EAN	**Conjunto**			**8435483817678**	**8435483817661**

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.