CE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

20dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+++ SCOP

ErP ready



MULTISPLIT

serie IX21D

- Filtro opcional:
  COLD CATALYST+VITAMIN C+IONIZER

- Filtro **ION**
- Reducción presión sonora **(-5 dB)**
- Funcionamiento a baja temperatura **-15°C**
- Compresor **GMCC** (TOSHIBA&Midea)
- Función Bomba Calor desde **+8°C**
- Detector de fuga (EC)
- Tratamiento Antisalino

WiFi CONNECT OPCIONAL

Función iFeel

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma la temperatura de la unidad interior se adaptará a la temperatura detectada por el mando. El usuario podrá ubicar el mando en el lugar en el que desee mantener la temperatura seleccionada en el equipo.

Display LED

Muestra la temperatura.

Auto-restart

En el caso de que haya un corte en el suministro eléctrico el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes del corte inclusive posición de lamas.

Diseño vanguardista

En harmonia con todos los elementos del hogar.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Mando a distancia

Control y programación mediante mando inalámbrico. Incorporan de serie un mando inalambrico que permite el control de parámetros como temperatura, velocidad, modo, temporizador... de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie IX21D



MODELOS

			HTW-MSI-026IX21D	HTW-MSI-035IX21D
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5
		Frig/h	2250 (875-2750)	3000 (925-3500)
		Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)
	Consumo	W	100-1240	100-1580
	Corriente	A	0,4-5,4	0,4-6,9
	SEER	-	6,2	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,8	3,8
		Kcal/h	2500 (700-2875)	3250 (750-3600)
		Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3000-14400)
	Consumo	W	120-1200	130-1510
	Corriente	A	0,5-5,2	0,6-6,6
	*SCOP	-	5,1	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	52	53
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/31/25/20	38/32/26/21
	Caudal aire	m^3/h	430/320/270	570/470/370
	Temperatura de operación	°C	17~32 | 0~30	17~32 | 0~30
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	20	25
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	715x285x194	805x285x194
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	780x360x270	870x360x270
	Peso neto/bruto	Kg	6,8/8,9	7,2/9,6
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud máx.	m	25	25
	Desnivel máx.	m	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T	2x2,5 + T
	Interconexión	mm	4x2,5 + T	4x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483808515**	**8435483808522**
	Módulo WiFi (USBWIFI01)		**8435483801844**	**8435483801844**

NOTAS:
*SCOP Warmer.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.