



Conformidad Europea · Gas refrigerante · Compresor y ventiladores DC Inverter · Máxima reducción de energía

Display LED · Temporizador 24h · Función desescarche · Auto-limpieza · Botón turbo · Función auto-swing horizontal · Mando a distancia · Modo noche · Auto-diagnóstico

Deshumidificador · Auto-restart · Aire en 3D · Mono & multi compatible · Anti-frío · Baja presión sonora (dB) *según modelo · Función iFeel (opcional) · Clasificación energética SEER *según modelo · Clasificación energética SCOP WARMER

Función iFeel (Opcional)

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma no se tiene en cuenta la temperatura existente al lado de la unidad interior sino que ésta adaptará la temperatura en función de la temperatura detectada por el mando. Por lo tanto, el usuario podrá ubicar el mando en el lugar en el que desee mantener la temperatura seleccionada en el equipo.

Display led

Muestra: Temperatura, modo de aire (frío/caliente), estado de funciones (Ej: TURBO on/off), recordatorio de limpieza/ cambio de filtros.

Diseño vanguardista

En armonía con todos los elementos del hogar.

Función auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Función auto-swing horizontal

La unidad dispone de oscilación automática de los deflectores horizontalmente. De esta manera, se consigue variar automáticamente el ángulo de salida de aire en todas las direcciones.

Mando a distancia

Control y programación mediante mando inalámbrico. Incorporan de serie un mando inalambrico que permite el control de parámetros como temperatura, velocidad, modo, temporizador... de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

Aire en 3D

El movimiento horizontal y vertical de las lamas consigue repartir el flujo de aire de forma homogénea en toda la estancia.

MODELOS		INT.	HTWS026IX80-INT	HTWS035IX80-INT	HTWS052IX80-INT	HTWS071IX80-INT
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5	3,2	4,6	6,7
		Frig/h	2150	2752	3956	5762
		Btu/h	8530	10918	15695	22860
	Consumo	W	780	997	1430	1875
	Corriente	A	3,6	4,5	6,34	8,32
	SEER	-	6,10	6,10	6,10	6,3
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,8	3,4	5	7,25
		Kcal/h	2408	2924	4300	6235
		Btu/h	9553	11600	17060	24737
	Consumo	W	775	942	1380	1945
	Corriente	A	3,5	4,4	6,12	8,63
	*SCOP	-	5,1	5,1	5,1	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++	A+++	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/SL)	dB(A)	50/47/44/39	55/44/38/32	58/50/45/35	64/56/53/37
	Presión sonora (H/M/L/SL)	dB(A)	40/34/29/22	42/34/28/22	45/37/33/25	48/42/39/27
	Caudal aire	m³/h	480/370/320/210	560/480/410/290	850/720/610/520	1150/1050/950/850
	Temperatura de operación	ºC	16~30	16~30	16~30	16~30
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de carga	Kg	0,7	0,85	1,2	1,9
	Carga adicional >5 m	gr/m	20	20	20	50
Presión de diseño		Mpa	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	23	28	40	60
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x224	1078x325x246
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	852x355x273	852x355x273	1041x383x320	1148x413x350
	Peso neto/bruto	Kg	9/11	9/11	13,5/16,5	17/20,5
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	15	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	3x2,5 + T	3x2,5 + T	3x2,5 + T	3x2,5 + T
	Interconexión	mm	4x1,5 + T	4x1,5 + T	4x1,5 + T	4x1,5 + T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8436553741398**	**8436553741404**	**8436553741411**	**8436553741428**

NOTAS:
*SCOP Warmer.