Termo eléctrico reversible
serie **GEMINIS**

HIGH TECHNOLOGY WORLD

5 AÑOS GARANTÍA CUBA
COMPROMISO DE CALIDAD

C ACS



ErP ready

MODELO			HTW-TR-30GEM	HTW-TR-50GEM	HTW-TR-80GEM	HTW-TR-100GEM	HTW-TR-150GEM
Alimentación eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)				
POTENCIA							
Potencia		W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente		A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado		–	S	M	M	M	M
Clasificación energética		–	C	C	C	C	C
RENDIMIENTO							
Capacidad		L	30	50	80	100	150
Presión máxima trabajo		Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Temperatura de operación		°C	20~75	20~75	20~75	20~75	20~75
Tiempo recuperación 15 - 40°C		–	1h	1h 37'	1h 56'	2h 35'	3h 32'
CARACTERÍSTICAS							
Espesor aislamiento		mm	22	22	22	22	22
Espesor de material		mm	2	2	2	2	2
Tipo de recubrimiento		–	Esmalte de diamante azul				
Grado de protección		–	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	–	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
	Tamaño	mm	16×200	16×200	16×200	16×200	16×200
Resistencia		–	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840
Tipo de instalación		–	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible
Tubería entrada agua		–	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recomendado nº personas		–	1	1	2	3	4
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones netas (Ø×Al)		mm	Ø410×465	Ø410×615	Ø410×865	Ø410×1045	Ø530×1014
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	465×465×520	465×655×465	465×910×465	465×1095×465	600×1210×600
Peso Neto / Bruto		Kg	12,4 / 14,6	15,7 / 17,8	21,1 / 24	25,9 / 27,6	42,5 / 50,5
20' / 40'GP / 40'HQ		Unid.	278/585/624	241/449/500	149/315/315	129/269/288	40/85/114
CÓDIGO EAN			8435483817784	8435483817869	8435483817876	8435483817883	8435483817807

5 años de garantía en la cuba
(realizando mantenimiento requerido)

Instalación reversible

Ánodo de magnesio anti-corrosión

Resistencia envainada incoloy 840

Tanque esmaltado diamante

1 sola línea de soldadura



HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

HTW