

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

54dB
SEGUNDO MODELO

A EER

A COP

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

serie P18

WiFi CONNECT | OPCIONAL

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Sistema de evaporación automático

En condiciones normales de humedad relativa, cuando el equipo funciona en el modo refrigeración, es capaz de evaporar automáticamente el agua condensada evitando así el vaciado manual del depósito.

Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo aire acondicionado
- Modo deshumidificador
- Modo calefacción (según modelo)

Función auto-swing vertical

Display LED

Bajo nivel sonoro.

Bajo nivel sonoro, 54 dB.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie P18



MODELOS

			HTW-PC-035P18	HTW-PC-035P18WF	HTW-PB-035P18	HTW-PB-035P18WF	HTW-PBS-035P18
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Frig/h	3026	3026	3026	3026	3026
		Btu/h	12000	12000	12000	12000	12000
	Consumo	W	1340	1340	1340	1340	1340
	Corriente	A	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	EER	—	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	-	3,5	3,5	3,5
		Kcal/h	-	-	3026	3026	3026
		Btu/h	-	-	12000	12000	12000
	Consumo	W	-	-	1270	1270	1270
	Corriente	A	-	-	5,8	5,8	5,8
	COP	—	-	-	2,61	2,61	2,61
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A	A
CARACTERÍSTICAS							
Presión sonora (H/M/L)		dB(A)	54	54	54	54	54
Caudal aire		m^3/h	400	400	400	400	400
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	20	20	20	20	20
Temperatura de operación		ºC	17~35	17~35	17~35	17~35	17~35
Temperatura seleccionable		ºC	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Capacidad deshumidificación		l/hora	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de carga	Kg	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
WiFi			NO	SI	NO	SI	NO
Color			BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	SILVER
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	420x722x360	420x722x360	422x722x360	422x722x360	422x722x360
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	480x880x400	480x880x400	480x880x400	480x880x400	480x880x400
Peso neto/bruto		Kg	28/33	28/33	28/33	28/33	28/33
CÓDIGO EAN			**8435483806467**	**8435483806436**	**8435483806443**	**8435483806481**	**8435483806450**

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.