2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

54dB
SEGUNDO MODELO

A EER

A COP




# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

# serie P21

## Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

## Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

## Sistema de evaporación automático

En condiciones normales de humedad relativa, cuando el equipo funciona en el modo refrigeración, es capaz de evaporar automáticamente el agua condensada evitando así el vaciado manual del depósito.

## Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

## Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

## Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo aire acondicionado
- Modo deshumidificador

## Modo noche

## Display LED

## Fácil acceso a los filtros para su limpieza

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

# DATOS TÉCNICOS

# serie P21




| MODELO | | | HTW-PCS-026P21 | HTW-PBS-035P21 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación Eléctrica | | V,F,HZ | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| Capacidad refrigeración | Capacidad | kW | 2,63 | 3,51 |
| | | Frig/h | 2269 | 3026 |
| | | Btu/h | 9000 | 12000 |
| | Consumo | W | 1000 | 1340 |
| | Corriente | A | 4,6 | 6,0 |
| | EER | - | 2,60 | 2,60 |
| | Clasificación energética | Cooling | A | A |
| Capacidad calefacción | Capacidad | kW | - | 3,51 |
| | | Kcal/h | - | 3026 |
| | | Btu/h | - | 12000 |
| | Consumo | W | - | 1270 |
| | Corriente | A | - | 5,8 |
| | COP | - | - | 2,61 |
| | Clasificación energética | Heat | - | A |
| **CARACTERÍSTICAS** | | | | |
| | Presión sonora | dB(A) | 54 | 55 |
| | Caudal aire | $m^3/h$ | 300 | 400 |
| | Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala) | $m^2$ | 10-12 | 20 |
| | Temperatura operación | °C | 5~35 | 17~35 |
| | Temperatura seleccionable | °C | 16~31 | 16~31 |
| | Capacidad deshumidificación | L/h | 0,83 | 1,1 |
| Refrigerant | Tipo / Cantidad de carga | -/Kg | R410A / 0,530 | R410A / 0,530 |
| **DIMENSIONES Y PESO** | | | | |
| | Dimensiones netas (AnxAlxPr) | mm | 328x678x305 | 420x722x360 |
| | Dimensiones brutas (AnxAlxPr) | mm | 377x347x860 | 480x880x400 |
| | Peso neto/bruto | Kg | 21/23 | 28/33 |
| **CÓDIGO EAN** | | | **8435483806382** | **8435483806511** |

HIGH TECHNOLOGY WORLD

**HTW** se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.