2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

55dB
SEGUNDO MODELO

A SEER

A COP



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

serie P22

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Sistema de evaporación automático

En condiciones normales de humedad relativa, cuando el equipo funciona en el modo refrigeración, es capaz de evaporar automáticamente el agua condensada evitando así el vaciado manual del depósito.

Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo aire acondicionado
- Modo deshumidificador
- Modo calefacción (según modelo)

Función auto-swing vertical

Display LED

Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro, 55 dB.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie P22



MODELOS

			HTW-PC-026P22	HTW-PC-026P22WF	HTW-PCS-026P22	HTW-PCS-026P22	HTW-PBS-026P22
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
		Frig/h	2269	2269	2269	2269	2269
		Btu/h	9000	9000	9000	9000	9000
	Consumo	W	990	990	990	990	990
	Corriente	A	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	EER	–	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	-	-	2,63	2,63
		Kcal/h	-	-	-	2269	2269
		Btu/h	-	-	-	9000	9000
	Consumo	W	-	-	-	870	870
	Corriente	A	-	-	-	3,9	3,9
	COP	–	-	-	-	2,61	2,61
	Clasificación energética	Calor	-	-	-	A	A
CARACTERÍSTICAS							
Presión sonora (H/M/L)		dB(A)	55	55	55	55	55
Caudal aire		m^3/h	380	380	380	380	380
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	10-17	10-17	10-17	10-17	10-17
Temperatura de operación		ºC	5~35	5~35	5~35	5~35	5~35
Temperatura seleccionable		ºC	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Capacidad deshumidificación		l/hora	1	1	1	1	1
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de carga	Kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
WiFi			NO	SI	NO	NO	NO
Color			BLANCO	BLANCO	SILVER	BLANCO	SILVER
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	370x730x320	370x730x320	370x730x320	370x730x320	370x730x320
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	372x864x402	372x864x402	372x864x402	372x864x402	372x864x402
Peso neto/bruto		Kg	23/27	23/27	23/27	23/27	23/27
CÓDIGO EAN			**8435483806399**	**8435483806474**	**8435483806405**	**8435483806412**	**8435483806429**

HTW HIGH TECHNOLOGY WORLD

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.